

RG130 EVO

LOVOL MEXICO
ENSAMBLADORA CENTRAL, CD. CUAUHTÉMOC, CHIH.



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

La cosechadora combinada de la serie WEICHAI LOVOL RG es un producto de diseño múltiple recientemente diseñado que principalmente cosecha arroz, maíz, colza, soja, etc.

- Alta eficiencia de trabajo
- Sistema de trilla ultra limpio
- Excelente capacidad de pasoability

LOVOL MEXICO ENSAMBLADORA CENTRAL CUAHTEMOC CHIHUAHUA

Km 36 Corredor Comercial, Cuahtemoc, Chihuahua




lovol_mexico

INFORMACIÓN DE PRODUCTO




Ancho de corte opcional hasta 2800 mm para alta eficiencia de trabajo



Potencia del motor de 120hp a 130hp con ventilador invertido



Tanque de combustible de 240L con sensor de alarma de aceite



Ventiladores únicos centrífugos y de flujo cruzado, nueva distribución del campo de viento, fuerte efecto de limpieza y adaptabilidad de limpieza

PRODUCT PARAMETER

Item	Unit	Specification		
Modelo	/	RG130 EVO		
Estructura	/	Tipo oruga autopropulsado, alimentación completa		
Modelo de producto	/	4LZ-7G		
Capacidad de alimentación	kg/s	7		
Peso	kg	3890		
Dimensiones generales	Largo	mm	5700	
	Ancho	mm	2650	
	Alto	mm	2900	
Altura mínima al suelo	mm	350		
Motor	Modelo	/	Quanchai	
	Tipo	/	Refrigerado por agua, Turboalimentado	
	Potencia nominal	HP	128.2	
	Velocidad nominal	r/min	2400	
Cabezal	Cabezal	mm	2800	
	Tipo de Cabezal	/	Cortadora rotativa	
	Tipo de carrete	/	Dedo excéntrico	
Sistema de limpieza de granos	Dimensiones del tambor de trilla	Diámetro	mm	Φ620
		Largo	mm	2210
Descarga de granos	Volumen del tanque de granos	m ³	2.2	
	Rango de altura de descarga	mm	900 ~ 5000	
Chasis	Presión de contacto del suelo de la oruga	kpa	≤20	
	Ancho de vía	mm	1350	
	Tipo de transmisión	/	Mecanica	
	Especificaciones de la oruga	Paso	mm	90
		Número de pasos	pitch	59
		Ancho	mm	600
Líquidos y otros	Capacidad del tanque de aceite hidráulico	L	21	
	Batería	Modelo	/	Tipo sin mantenimiento
		Voltaje	V	12

