

P7000

LOVOL MEXICO
ENSAMBLADORA CENTRAL, CD. CUAUHTÉMOC, CHIH.



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

La serie de tractores LOVOL P7000 está equipada con un motor de la marca Weichai, que ofrece una alta reserva de torque. La cabina actualizada con aire acondicionado (A/C) ofrece una vista panorámica, y su diseño ergonómico facilita una operación sencilla y conveniente. La transmisión CVT completa hace que la serie P7000 sea una elección ideal para liberar al operador de trabajos de operación pesados.

- La serie P7000 puede equiparse con diferentes implementos, tales como arados, rotocultores, sembradoras, surcadoras y remolques, entre otros, así como maquinaria de labranza combinada. También puede suministrar energía a bombas de agua, trilladoras, etc.
- La cabina aerodinámica ha sido recientemente diseñada con una apariencia atractiva, buen rendimiento de sellado y un nivel de ruido inferior a 80 dB. Tiene un diseño optimizado de ergonomía, lo que la hace más cómoda. Todos los botones y palancas de operación están convenientemente al alcance, lo que puede reducir la fatiga operativa después de un largo tiempo de trabajo.
- El motor turboalimentado de alta eficiencia, con una reserva de torque de hasta el 40%, garantiza un mejor ahorro de combustible. El consumo de combustible es bajo, a 210 g/kWh.

LOVOL ENSAMBLADRA CENTRAL, CUAHTEMOC, CHIHUAHUA


Cel: 625 102 4204 Cel: 625 591 7787




INFORMACIÓN DEL PRODUCTO



Motor Weichai de alta eficiencia



Sistema de transmisión CVT



Alta capacidad de carga



Control inteligente

PARÁMETROS DEL PRODUCTO



Model		P2204-7V	P2404-7V
Sistema de potencia			
Modelo de motor		WP7G246E307	WP7G260E302
Norma de emisión		Stage III	
Potencia nominal (kW/HP)		162/220	177/240
Velocidad nominal de rotación (r/min)		2200	
Torque máximo (N·m))		1019	1114
Desplazamiento (L)		7.47	
Filtro de aire		Tipo Seco	
Capacidad del tanque de aceite (L)		420	
Sistema de transmisión			
Tipo de tracción		4WD	
Tipo de embrague		CVT	
Modo de cambio de marchas			
Cantidad de marchas		0-40	
Creeper			
Rango de velocidad	Adelante (km/h)	0-30	
	Reversa (km/h)	Tipo de engranaje planetario de una sola etapa	
Bloqueo diferencial		Húmedo, de disco y operación hidrostática	
Tipo de freno		Freno de mano independiente	
Parking brake			
Sistema hidráulico			
Flujo de salida hidráulica (L/min)		100	
Válvula hidráulica de carrete multifunción		4 pares	
Modo de control de elevación		Control de posición y control de tracción	
Capacidad elevación (kN)		≥72	
Dispositivo de trabajo			
Dispositivo de remolque		Remolque tipo Z	
Clase de tracción		Class III traction	
Tipo de PTO		PTO 540/1000	
Engranajes PTO		8 estrías/20 estrías/21 estrías	
Llantas estándar			
Llantas delanteras		420 /85R30	
Llantas traseras		520 /85R42	
Cuerpo de la máquina			
Sistema de protección contra vuelcos (ROPS)		N/A	N/A
Cabina	Cabina con calefacción	N/A	N/A
	Cabina con A/C	●	●
Dimensiones generales			
Longitud * Ancho * Altura (mm)		5620x2730x3120	
Distancia entre ejes		2975	
Peso estructural		7998	

