



CARACTERÍSTICAS DE LA EMPACADORA

Anudador de alta resistencia: Importado de Alemania, ofrece un rendimiento más estable y mayor confiabilidad, ideal para trabajos intensivos.

Sistema de recogida eficiente: Equipado con 6 barras de dientes y un tambor de leva de gran tamaño, lo que garantiza una recolección limpia y una operación altamente eficiente.

Tracción lateral avanzada: Permite mantener las tiras de césped sin enrollarse, conservando mejor su valor nutricional.

Estructura de alimentación de tapón: Diseñada para evitar el enrollamiento y bloqueo de la hierba, ideal para empacar forraje y cultivos con paja larga.

Pistón de una sola pieza: Fabricado en fundición de alta resistencia, ofrece una compresión más potente y duradera.

Mecanismo de engranajes abiertos: Los engranajes de unión proporcionan una transmisión altamente eficiente y confiable.

Chasis robusto: La estructura está soldada mediante una plantilla de soldadura completamente alineada, lo que garantiza una alta resistencia y una excelente estabilidad en la conducción.




LLAVE


CARACTERISTICAS



Anudador pesado
importado de Alemania



Alimentación tipo empujador
estructura



Recogedor de rodillos grandes
con barras de 6 dientes



Engranaje abierto



PRODUCTOS INFORMACIÓN

ESPECIFICACIONES		UNIDAD	MF5040
Dimensión y peso	Dimensión (L*W*H)	milímetro	6114x3048x1797
	Peso total	kg	1685
Recogedor	Ancho de recogida	metros	2.1
	Cantidad dientes de barra		6
	Cantidad de dientes		78
Mecanismo de alimentación	Estilo estructural		La horquilla de cambio de alimentación es con 3 pares de horquilla de cambio giratoria
	Cantidad de dientes de alimentación		8 piezas
	Dispositivo de protección contra sobrecarga		Perno de seguridad seguro
Pistón	Frecuencia alternativa nominal	tiempo/min	93
Cámara de balas	Sección transversal de la cámara de pacas	milímetro	360x460
	Longitud de paca	milímetro	305-1321
Capacidad tractor adecuada	Potencia del tractor adaptada	HP	75
	Velocidad de la toma de fuerza	r/min	540
Neumático	Modelo		Derecha 10,0-15 Izquierda 13,5-15